



Vertikální brusky

Cleco®



NOVINKA **Cleco**[®] Vertikální brusky

Pro použití vyžadující
**maximální úběr
materiálu**
je nová vertikální bruska
Cleco[®] tím pravým
řešením.

Tento výrobek navržený
pro náročné průmyslové
použití je zkonstruován
pro nepřekonatelnou
produktivitu a maximální
úběr materiálu.

Vertikální bruska Cleco
je ideální pro náročnou
kovovýrobu.

KVALITA

Vertikální brusky Cleco[®] jsou navrženy pro nejvyšší spolehlivost. Zárukou nejvyšší kvality je 100% testování všech výrobků.

Vertikální brusky Cleco vyžadují menší údržbu a mají delší dobu bezporuchového provozu, čímž zaručují maximální zhodnocení vaší investice.

BEZPEČNOST

Všechny vertikální brusky Cleco se standardně dodávají s bezpečnostní uzamykací škrticí klapkou, průmyslovým regulátorem a kryty podle normy ANSI.

Bezpečnost je v každém pracovním prostředí hlavní veličinou. Vertikální brusky Cleco splňují nejvyšší bezpečnostní normy.



UNIVERZÁLNOST

Obousměrná škrticí klapka
a výměnné kryty
6" (150 mm), 7" (180 mm)
a 9" (230 mm).

*Vertikální brusky Cleco lze snadno
a rychle konfigurovat pro řadu
úkolů a použití.*

ERGONOMIE

Snížená hmotnost až o 0,7 kg a snížená
výška o téměř 25 mm.

*Lepší ergonomie vertikálních brusek Cleco umožňuje
účinnější použití a vyšší produktivitu práce.*

VÝKON

Lamelové motory 2 300 W nebo 3 100 W jsou navrženy pro nejvyšší trvalý výkon.

Vertikální brusky Cleco zaručují nejvyšší výkon pro maximální úběr materiálu.



ODOLNOST

Ergonomický celokovový kryt a držadla z jednoho kusu jsou navrženy pro nejdřsnější podmínky.

Vertikální brusky Cleco odolávají nejnáročnějšímu prostředí.



SPECIFIKACE VÝROBKU



MODEL	EXTERNÍ ZÁVIT	BRUSNÁ KAPACITA	MAX. VOLNOBĚŽNÉ OTÁČKY	VÝKON	VÝŠKA	HMOTNOST	PŘÍVOD VZDUCHU (NPT)	SPOTŘEBA VZDUCHU VOLNOBĚŽNÉ OTÁČKY (l/s)
			ot/min	W	mm	kg		
ŘADA 2 300 W								
3060AVL-06	Externí závit 5/8" - 11	6" (150 mm), typ 11	6 000	2 300	175	4,6	1/2"	9
3060AVL-07	Externí závit 5/8" - 11	7" (180 mm), typ 27	6 000	2 300	175	4,4	1/2"	9
3060AVL-09	Externí závit 5/8" - 11	9" (230 mm), typ 27	6 000	2 300	175	4,7	1/2"	9
ŘADA 3 100 W								
4060AVL-06	Externí závit 5/8" - 11	6" (150 mm), typ 11	6 000	3 100	208	5,3	1/2"	13,7
4060AVL-07	Externí závit 5/8" - 11	7" (180 mm), typ 27	6 000	3 100	208	5,0	1/2"	13,7
4060AVL-09	Externí závit 5/8" - 11	9" (230 mm), typ 27	6 000	3 100	208	5,4	1/2"	13,7

2300 W



3100 W



Druhy KRYTŮ



6" (150 mm)

7" (180 mm)

9" (230 mm)



SP-1051-CS | 0414 | Výrobce si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění. | © 2014 Apex Tool Group GmbH & Co. OHG | www.apexpowertools.eu