

Vertikális csiszoló

Cleco®



ÚJ!
Cleco[®]

Vertikális csiszolók

A maximális mértékű
anyageltávolítást igénylő
alkalmazások esetében
a Cleco[®] új vertikális
csiszolója a megoldás.

Ezt a terméket nagy
igénybevételű ipari
alkalmazásokra tervezték,
és úgy gyártották,
hogy utolérhetetlen
termelékenységet
és maximális
anyageltávolítást
biztosítson.

A Cleco vertikális
csiszolója ideális minden
nehézfémes gyártási
környezetben.

MINŐSÉG

A Cleco[®] vertikális csiszolóit maximális megbízhatóságra tervezték. A legjobb minőség elérése érdekében minden termék 100 %-os vizsgálaton esik át.

A Cleco vertikális csiszolóinak kisebb a karbantartási igényük, és több „hasznos működési időt” biztosítanak a felhasználó számára, hogy a rájuk fordított beruházás a lehető legjobban megtérüljön.

BIZTONSÁG

Alapfelszerelésben a Cleco minden vertikális csiszolóját biztonsági záras szabályozókkal, ipari szabályozóval és az ANSI követelményeknek megfelelő védőrészekkel szállítja.

A biztonság rendkívül fontos minden munkakörnyezetben. A Cleco vertikális csiszolói eleget tesznek a legmagasabb szintű standard biztonsági követelményeknek.

SOKOLDALÚSÁG

Átfordítható szabályozókar és csereszabatos, 6" (150 mm), 7" (180 mm) és 9" (230 mm) méretű védőrészek.

A Cleco vertikális csiszolói könnyen és gyorsan konfigurálhatók a felhasználói kívánalmak és az alkalmazások széles választékához.

ERGONÓMIA

Akár 0,7 kg-mal kisebb súly és csaknem 25 mm-rel csökkentett magasság.

A Cleco vertikális csiszolóinak tökéletesített ergonómiája hatékonyabb használatot és a csiszolók kezelőinek magasabb szintű termelékenységét tesz lehetővé.



TELJESÍTMÉNY

Maximális folyamatosan leadott teljesítményre tervezett 2300 W-os vagy 3100 W-os szárnyas motor.

A Cleco vertikális csiszolói maximális teljesítményt biztosítanak a maximális mértékű anyageltávolításhoz.



TARTÓSSÁG

Maximális igénybevételre tervezett, áramvonalasított, egyetlen darabból álló, teljes egészében fémből készült ház.

A Cleco vertikális csiszolói ellenállnak a legzordabb környezeti hatásoknak is.



TERMÉKSPECIFIKÁCIÓK



MODELL	KÜLSŐ MENET	LEMUNKÁLÁSI KAPACITÁS	MAX. ÜRESJÁRATI FORDULATSZ.	TELJESÍTMÉNY	Magasság	TÖMEG	LEVEGŐ BESZÍVÁS (NPT)	LEVEGŐFOGYASZTÁS ÜRESJÁRATI FORDULATSZÁM (l/s)
			1/min	W	mm	kg		(l/s)
2300 W-os sorozat								
3060AVL-06	5/8"- 11 méretű külső menet	6" (150 mm), 11-es típus	6000	2300	175	4,6	1/2"	9
3060AVL-07	5/8"- 11 méretű külső menet	7" (180 mm) 27-es típus	6000	2300	175	4,4	1/2"	9
3060AVL-09	5/8"- 11 méretű külső menet	9" (230 mm), 27-es típus	6000	2300	175	4,7	1/2"	9
3100 W-os sorozat								
4060AVL-06	5/8"- 11 méretű külső menet	6" (150 mm), 11-es típus	6000	3100	208	5,3	1/2"	13,7
4060AVL-07	5/8"- 11 méretű külső menet	7" (180 mm), 27-es típus	6000	3100	208	5,0	1/2"	13,7
4060AVL-09	5/8"- 11 méretű külső menet	9" (230 mm), 27-es típus	6000	3100	208	5,4	1/2"	13,7

2300 W



3100 W



VÉDELEM Opciók



6" (150 mm)

7" (180 mm)

9" (230 mm)